

NASCAR Darkside



Reglement Stand 2025-11-04:

1.)

Zeitraum: 1950 – 75 aus den Serien NASCAR, ARCA, USAC

3.)

Body: geschlossene Karosserien, Plastik oder Resine, vorbildgetreu lackiert und dekoriert. Veränderungen an der Karosserie nur dem historischen Original entsprechend. Es sind keine Gewichte aus Metall oder ähnliches in der Karosserie erlaubt. Befestigung der Karosserie nur mit handelsüblichen Aluminiumwinkeln der entsprechenden Chassis normaler Größe, oder GfK, CfK, Plastik in maximaler Stärke von 1,5mm und Moosgummi. Maßstab: 1/24 oder 1/25.

Alle Teile des fahrfertigen Chassis müssen in der Draufsicht vom Body verdeckt sein.

4.)

Reifen: Moosgummi

Reifengröße: vor während und nach dem Rennen mind. 26 mm hinten, 25 mm vorne. Reifenbreite: vorne mindestens 8 mm und Auflagefläche 7mm, hinten maximal 13 mm.

Außendurchmesser der Felgen max. 17mm.

Es müssen zum Fahrzeug passende Felgeneinsätze aus Plastik oder Resine verbaut sein. Keine Tiefziehteile. Maximale Spurbreite: 74mm.

6.)

Bodenfreiheit: vor, während und nach dem Rennen mindestens 1 mm. Abstand der kompletten Karosserie zum Boden: mind. 3mm.

7.)

Chassis: Frei, jedoch OHNE Hinterachs federung. Karosseriewackel nur mit (T-) Hülsen. Keine Federn am Wackel. Das Federelement der Vorderachse muss mit mindestens zwei der üblichen Federn und (T-) Hülsen verbaut sein, welche das Federelement gegen die Chassisgrundplatte drücken, d.h. es darf nicht „hängen“. Optional darf die Einheit der Vorderachse samt Vorderachshalter (Federelement) fest verbaut werden.

8.)

Motor: Fox 10, Slotdevil Fuchs 1.

9.)

Gesamtgewicht: mindestens 190g.

Bodygewicht komplett: mindestens 50g, KEINE Metallgewichte am Body.

10.)

Interieur: nach Vorbild, Plastik- oder Lexanwanne, einschließlich Käfig/Bügel (vorbildgetreue Türverstärkungen optional), kompletter Fahrer und Fahrersitz dreidimensional aus Plastik oder Resine, kein Tiefziehteil. Zeitgenössischer Helm, kein Integralhelm!

Es ist das Bausatzarmaturenbrett zu verwenden oder ein dem Original entsprechender Eigenbau, kein Tiefziehteil!

Die Scheiben aus dem Bausatz sind zu verwenden. Keine Tiefziehteile. Sollten z.B. zusätzlich Seitenscheiben verbaut werden, welche dem Bausatz nicht beiliegen, dürfen diese aus Klarsichtmaterial hergestellt werden.